


YAMAHA


FZX750





HOTにいこうぜ。


このマシンの真価を知りたかったら、回してみるとことだ。FZXの5valveエンジンは、マキシマムパワーを9,000rpmで発揮、さらに11,000rpmから始まるレッドゾーンの手前まで、思いっきりエキサイティングなパワーと官能をたたき出す。そして、高速走行からワインディングまで、幅広いステージを思いっきり楽しめるシャープで軽快な運動性能・・・。街中では扱いやすく“サラッ”と乗りこなせ、ホンキでHotになると豹変する。そんな快感を満喫できるミドルサイズ・ビッグバイク、それがFZX750だ。



HOT MUSCLE, COOL FACE

FZX750

●3XF ●Engine Type:Liquid-cooled,4-stroke,
DOHC,5valve ●Displacement:749cm³ ●Max Power:74ps/9,000rpm●
Max Torque:6.4kgf·m/6,000rpm ●Dry Weight:208kg ●Coloring: New Silver Dust



ダブルスプロケットとシャープな吹け上がりの
水冷・DOHC 5バルブ・並列4気筒エンジン

高い吸気効率を誇る
エアインテークユニット

高い運動性能と安定したハンドリングを
両立したフロント足まわり

より理想的な燃焼室形状を実現したヤマハ独創のメカニズム「5バルブ方式」を採用した水冷・DOHC・並列4気筒エンジンを搭載。中央2気筒から伸びるエキゾーストパイプを連結し、中低速域での高い排気効率と燃焼効率を実現。また、ワイルドクルクを存分に活用できるギアレシオの、リターン式5段のミッションを採用している。

フロントには、110/90-16の小径タイヤを採用。セミエア式のテレスコピックタイプフロントフォークやアルミ製スタビライザーと相まって、高度な運動性能と安定したハンドリングを実現。またブレーキは、強力な制動力を優れたコントロール性を持つ、油圧式対向ピストンキャリパー、ダブルディスクブレーキを採用している。

フロッショナルなディッシュタイプキャストホイールを
採用。力強く路面を捉えるリザルトマーフ

美しいと高性能を両立
カバードタイプのコンペんショナルリアウッシュ

リアクッションには、美しく洗練されたカバードタイプのアルミホイールとともに、140/90-15小径タイヤを採用。力強く路面を捉え、エンジンパワーを存分に活かした走りを実現する。またブレーキは、放熱効率の高いベンチレーテッドディスクを採用している。


車幅まで、
脚踏部ハイポリモリティを追求
品質感の高いホワイトメターパネルを採用した異端のスピードメーター＆タコメーター。個性あふれる、リムレスタイプの昼間点灯式ヘッドライト。さらにエアインテークシステム上面には、水温計・オイル警告灯・フラッシャー作動表示灯・ハイビーム表示灯・ニュートラルランプ・燃料残量警告灯を配した集中型インジケーターを装備。



ACCESSORIES

株式会社 ワイズギア

●価格は希望小売価格。税別、取付工賃別の価格です。●取り付けに際しては、お近くの販売店にご用命ください。●仕様、価格は予告なく変更する場合があります。●詳しくは、販売店にお問い合わせください。



○サイクルロック L-タイプ
(シルバー)
¥7,800
・全長115mm
・収納バッグサイズ
270×100×35mm



○ロールバーン JV.S
JIS C種
¥18,800
・カラー:ホワイト/ブラック、
ライトシルバー/
ダークシルバー
・サイズ:M、L、XL



○ヤマハ純正
4サイクルオイル
エフェロ(半合成油)
SJクラス
12缶 ¥1,900
・SAE:10W-40
API: SJグレード

FZX750



メーカー希望小売価格 ¥698,000

(北海道、沖縄および一部地域を除く) ●価格は参考価格です。●価格には保険料、税金(含む消費税)、登録料などに伴う諸費用は含まれていません。●消費税は別途計算のうえ申し受けます。●詳しくは販売店にお問い合わせください。●メーカーオプションで連続警報装置仕様車(¥10,000高)もあります。

FZX750仕様諸元

型式/エンジン型式	3XF/3XF
全長/全幅/全高	2,230mm/785mm/1,110mm
軸間距離	1,530mm
乾燥重量/装備重量	208kg/226kg
シート高/最低地上高	750mm/150mm
燃費・定地走行テスト値	40km/ℓ (60km/h)
最小回転半径	2.8m
エンジン種類	4サイクル・水冷・DOHC・5バルブ
キャブレター型式	BDS34×4
気筒数配列/総排気量	並列4気筒/749cm³
内径×行程	68.0mm×51.6mm
圧縮比	11.2:1
最高出力	74ps/9,000rpm
最大トルク	6.4kgf·m/6,000rpm
点火方式	TCI
始動方式	セル式
燃料タンク容量	13ℓ
エンジンオイル容量	3.5ℓ
潤滑方式	強制圧送ウェットサンプ
ヘッドライト	ハロゲンバルブ(60W/55W)
バッテリー容量/型式	12V14AH(10H)/YB14L
1次減速機構/減速比	ギア/1.895(91/48)
2次減速機構/減速比	チェーン/2.529(43/17)
クラッチ形式	湿式多板
変速機形式	リターン式5段
変速比	2.571/1.777/1.380/1.173/1.073
フレーム形式	ダブルクレードル
キャスター/トレール	28°45'/114mm
タイヤサイズ 前・後	110/90-16 59H+140/90-15M/C70H
制動装置 前・後	油圧式ダブルディスク・油圧式シングルディスク
乗車定員	2名

●燃費は定められた試験条件のもとでの値です。したがって走行時の気象、道路、車両、装備などの諸条件により異なります。●本仕様は予告なく変更することがあります。●仕様変更などにより、写真や説明が一部車両と異なる場合があります。●ボディーカバーは印刷のため、車両と異なって見える場合があります。●この写真是、プロフェッショナルライダーのテスト走行を撮影したものです。一般公道では無理な走行をせず、安全な運転をしましょう。



Y.E.S.S.

ヒト・モノ・ソビで
溢れています。

Y.E.S.S.(イエス)とは、YAMAHA EARTHLY SPORTS SYSTEMの略。その名のおり地球サイズでモーターサイクルを楽しむクラブです。

走る。

国内外から海外まで、ソロツーリングからグループツーリングの会員さんを、ツーリングシステムがパッケージ。〈ジェットツーリング〉<オーストラリアツーリング><フェリーツーリング>

学ぶ。

安全運転のマスターと運転技術の向上を、Y.E.S.S.がお手伝いします。〈オフロードライディングスクール〉

読む。

知りたい情報と夢が満載の情報誌「WAY」。ツーリングイベントのガイドからモータースポーツ速報まで、毎月1回郵送されます。

遊ぶ。

遊びの天才Y.E.S.S.だから、プレイメニューもボリュームたっぷり。〈バイクビレッジ〉<サマーモードティバル><アースリラン〉楽しいイベントが目白押しです。

競う。

Y.E.S.S.は全国で各種レースを開催しています。気軽に楽しめるレースでモータースポーツマインドを燃焼させましょう。〈エンデューロ><モトクロス><トライアル><センニパイ〉

守る。

万が一の時、頼れるスタッフ。最高保障額100万円の〈ライダース保険〉に自動加入されます。

●Y.E.S.S.の入会には特別な資格は一切不要。

モーターサイクルと遊びが好きな人ならOKです。

●Y.E.S.S.に関する情報は、Y.E.S.S. HOT LINE

0120-319-819へどうぞ。

HAVE A NICE RIDE!

ナイスライディングをよろしく。

●ヘルメットは正しくかぶりましょう。●点検・整備を忘れずに。●安全のため改造はやめましょう。●安全速度で走りましょう。無理な追い越しはやめましょう。●昼間のライト・オレンズは必ずロー・ビームで。●競技用に改造した車両での公道走行はできません。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

お客様相談室 このカタログに関するお問い合わせは、お近くのヤマハ販売店または下記のお客様相談室へ。
0120-090-819 〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

●用品・アクセサリーについてのお問い合わせは、下記のワイズギアへ

株式会社 ワイズギア TEL 053-457-3201

〒430-0926 静岡県浜松市桜町110-5 浜松第一生命ビル13階

インターネットホームページ <http://www.yamaha-motor.co.jp/mc/fzx750/>

バイクにフレンドシップ

見られるためのライトオン

1998年6月現在 ●このカタログは再生紙を使用しています。●この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

〒350-1131 埼玉県川越市岸町2-9-3

レッドバロン川越

TEL <0492> 46-6225

定休日:火曜日(火曜日が祝祭日の場合は営業します)

YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社

〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

9806-30D1-A(1)-018235